



STARLUX

LÂMPADAS 2019



BIVOLT	L007A2-BVT
POTÊNCIA:	2W
LUMENS:	160Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø95X130mm
COR:	ÂMBAR



BIVOLT	L006W4-BVT
POTÊNCIA:	4W
LUMENS:	420Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø95X130mm
COR:	BRANCO

110 V	L009W3-110
220 V	L009W3-220
POTÊNCIA:	3W
LUMENS:	180Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø45X110mm
COR:	BRANCO



110 V	L010W3-110
220 V	L010W3-220
POTÊNCIA:	3W
LUMENS:	180Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø25X85mm
COR:	BRANCO



110 V	L001C2-110
220 V	L001C2-220
POTÊNCIA:	2W
LUMENS:	230Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø45X110mm
COR:	TRANSP.



110 V	L002C2-110
220 V	L002C2-220
POTÊNCIA:	2W
LUMENS:	220Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø25X85mm
COR:	TRANSP.

110 V	L003C1.5-110
220 V	L003C1.5-220
POTÊNCIA:	1,5W
LUMENS:	100Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø23X52mm
COR:	TRANSP.



110 V	L004W1.5-110
220 V	L004W1.5-220
POTÊNCIA:	1,5W
LUMENS:	100Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø23X52mm
COR:	BRANCO





BIVOLT	L015C5-BVT
POTÊNCIA:	3W
LUMENS:	276Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	-
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	180°
DIMENSÕES:	ø50x100mm
COR:	TRANSP.



BIVOLT	L016C5-BVT
POTÊNCIA:	5W
LUMENS:	460Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	-
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	180°
DIMENSÕES:	ø75x170mm
COR:	TRANSP.

BIVOLT	L014C5-BVT
POTÊNCIA:	5W
LUMENS:	460Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	-
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	180°
DIMENSÕES:	ø80X90mm
COR:	TRANSP.



BIVOLT	L013C5-BVT
POTÊNCIA:	3W
LUMENS:	276Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	-
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	180°
DIMENSÕES:	ø50X75mm
COR:	TRANSP.



BIVOLT	L011A4-BVT
POTÊNCIA:	4W
LUMENS:	240Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø105X320mm
COR:	ÂMBAR



BIVOLT	L012A4-BVT
POTÊNCIA:	4W
LUMENS:	240Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø155X250mm
COR:	ÂMBAR

BIVOLT	L017D4-BVT
POTÊNCIA:	4W
LUMENS:	400Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E27
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	85-265V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø95X130mm
COR:	COLORIDA



110 V	L005C3-110
220 V	L005C3-220
POTÊNCIA:	2,5W
LUMENS:	220Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	G9
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø18X56mm
COR:	TRANSP.



110 V	L008C2.5-110
220 V	L008C2.5-220
POTÊNCIA:	2,5W
LUMENS:	180Lm
TEMP. DE COR:	2400K
IND. DE REP. COR:	80
SOQUETE:	E14
DIMERIZÁVEL:	Não
TENSÃO:	110V ou 220V
ÂNG. DE ABERT.:	360°
DIMENSÕES:	ø45X70mm
COR:	TRANSP.



ATENÇÃO

A Starlux reserva-se ao direito de fazer alterações em seus produtos sem aviso prévio. Os produtos poderão sofrer alterações em suas cores.

STARLUX

MAPADULU REPRESENTAÇÕES /EDUARDO
041 - 9 9681 . 7275 - www.mapadulu.com.br